



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E9F22-8MS-BF	ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBILE, BERTO'S, MAXIMA 900-Linie, TURBO-Serie, 2 UNABHÄNGIGE TANKS von 22+22 Litern, elektronische BFLEX-Steuerung, POWERED-Version, V.400/3+N, Kw.22+22, Gewicht 95 kg, Abm. mm.800x900x900h	€ 3.821,18 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 15 bis 25 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBILE, MAXIMA 900-Linie, TURBO-Serie, 2 UNABHÄNGIGE TANKS von 22+22 l , BFLEX-ELEKTRONISCHE STEUERUNG, VERBESSERTER Version:

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Heizelemente aus Incoloy-Edelstahl** , die direkt im Tank positioniert sind und zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten in eine vertikale Position geklappt werden können;
- **Sicherheitsvorrichtung** zum Abschalten der Stromversorgung mit Widerständen in vertikaler Position;
- **Temperaturregelung über elektronisches Steuergerät** mit folgenden Funktionen:
 - **Temperaturregelung von 100 bis 190 °C** ,
 - **Anzeige der eingestellten und Arbeitstemperaturen** ,
 - „ **Schmelz-** “ und **Erhaltungsprogramm bei 100 °C** für den Einsatz fester Frittierfette,
 - **Selbstdiagnose für etwaige Anomalien** ;
- **Sicherheitsthermostat** mit manueller Rückstellung;
- **Tanks aus Edelstahl AISI 304** mit großen abgerundeten Kanten und einem großen Kühlbereich unter den Heizelementen zum Absetzen von Rückständen;
- Die Oberseite mit abgerundeten Kanten verfügt über eine leicht geneigte Fläche zum Abstellen der Körbe, die das Abtropfen des Öls erleichtert.
- **Kugelablasshahn** , im Inneren des Fachs angeordnet, gesteuert durch einen Griff mit athermischem Griff, mit Auffangschale aus Stahl;
- **24 Monate Garantie** .

Geliefert:

- 2 einzigartige Körbe

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	44,00
Nettogewicht (Kg)	95
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	900



	L	22 x 22
	mm	306 x 460 x 295 h (x2)
	mm	260 x 400 x 150 h (x2)
	kW	18 x 2 (E9F22-8M-BF)
	kW	22 x 2 (E9F22-8MS-BF)
	VOLT	380-415 V3N~ 50/60 Hz
	Kg	95

